

# 温州覆膜机产品

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：21

在石膏生产线中,可充分运用覆膜机将各类PVC膜贴在建筑装饰墙和家具上,具有高效、性价比高、绿色环保的特点,获得了人们的喜爱。随着人们需求的日益增加,对覆膜机的精度提出了更高的要求。而我国在覆膜机精度方面的研究一直没有获得突破,特别是在高速运作时,覆膜机的精度会下降。由此可见,覆膜机的振动是影响精度的因素之一,需要通过一定的振动测试寻找覆膜机结构改进的新突破。覆膜机振动测试按功能将覆膜机的结构分为3个部分,即上胶、烘道和热压。在石膏生产线中的覆膜工序是运用覆膜机在石膏板表面镀上厚度在mm的PVC膜,制出外观平整、性能优良的覆膜产品。在覆膜机的运作过程中,由于轴及轴上零件之间的间隙过大、安装时对中不良等原因,导致轴上的离心力没有规律,终造成覆膜机振动。随着覆膜机的振动,轴振动的幅度随之加大,进而影响了覆膜机的精度。温州永顺机械有限公司致力于提供覆膜机,期待您的光临!温州覆膜机产品

覆膜机适用范围: 适用于厚1~10mm大小镜片玻璃覆保护膜、防爆膜。主要功能: 双面覆膜, 常规装膜和常规摩擦张力; 进料中间为输送带, 保证小片玻璃覆膜; 大放膜直径350mm机械式卡维固定; 输送速度快20米/分钟, 产量12片/分钟; 进料有侧定位板, 人工放料, 人工切膜; 电压220V,总功率200W

14小型玻璃覆膜机适用范围: 适用于2~20mm亚克力板/玻璃/导光板; 、防爆膜。主要功能: 双面覆膜, 机械式张力可调; 出料胶辊平台带动力, 方便切膜; 进料输送带平台, 测定位使用定位轮; 压辊力度手调试, 操作简单方便; 主要参数: 设备型号LPFM-S700-100B2.线速度0-15M/min(可调) 覆膜胶辊: 直径150mm(适用产品规格: 大1500×600mm小300×200mm大可放膜直径300mm外形尺寸: 以实际尺寸为准; 7. 产能>600pcs/H8机器重量: 约200Kg电压220V,功率约. 15立式中空玻璃覆膜机适用范围: 厚4~60mm的中空门窗玻璃, 主要功能: 适用于中空前单片厚度4~12mm的玻璃覆膜; 适用于中空后总厚度15~60mm的玻璃覆膜; 双面覆膜, 装膜直径300mm装膜磁粉张力控制; , 自动定位, 覆膜厚度自动调节, 自动在玻璃表面切膜。深圳高效覆膜机5. 薄膜膜面外观平整, 无凹凸不平及皱纹, 无气泡、缩孔、\*\*\*及麻点等问题, 膜面无灰尘、杂质、油脂等污染。

覆膜机还有哪些亮点? 多种覆膜解决方案更具人性化市场需求差异巨大, 为了给客户提供更好的覆膜裁切解决方案LP1700-W2加入覆单张膜功能, 可代替普通冷裱机, 真正将机器的价值发挥到比较大化; 单根胶辊重量达50-55KG是同行业其他品牌机型胶辊重量的2倍以上, 轻松应对重型膜; 冷热一体机, 通吃市面上几乎所有种类的无底膜, 解决了专机, 专膜专机的困扰, 真正实现一机多用。2加强胶辊动力配置保证更高效率胶辊对覆膜质量至关重要, 廉价、质轻的胶辊, 覆膜时画面容易走偏、出皱LP1700-W2加强胶辊动力配置, 增加收成品胶辊、压膜胶辊、抚平胶辊作为辅助, 能够在快速覆膜的同时, 比较大化保证覆膜的平整度, 防止画面卷曲翘起。即使是一些价格相对略低、涂胶不均匀的无底膜, 在拉开的一瞬间也是平整的, 满足客户挑剔的覆膜

要求。3可实现无纸自停更省人工一般情况下，画面比覆膜材料要短的多：市面上写真纸以50米为主，而高分子膜是100米，无底纸膜是200米。画面覆完，胶辊如果没有即刻停止运转，材料就有可能被卷到胶辊里，造成胶辊损坏以及无底膜的浪费□P1700-W2其智能化水平提升，其光电开关，能自动感应画面长度，精确计量米数，实现无纸自停。

因此该类覆膜机结构紧凑、体积小、造价低、操作简便有色金属板覆膜机、产品质量稳定性好。预涂型覆膜机由预涂塑料薄膜放卷、印刷品自动输入、热压区复合、自动收卷四个主要部分，以及机械传动、预涂塑料薄膜展平、纵横向分切、计算机控制系统等辅助装置组成。1.印刷品输入部分自动输送机构能够保证印刷品在传输中不发生重叠并等距地进入复合部分，一般采用气动或摩擦方式实现控制，输送准确、精度高，在复合幅面小的印刷品时，同样可以满足上述要求。2.复合部分包括复合辊组和压光辊组。复合辊组由、硅胶加热压力辊压力辊组成。热压力辊是空心辊，内部装有加热装置，表面锻有硬铬，并经抛光、精磨处理；热压辊温度由传感器跟踪采样、计算机随时校正；复合压力的调整采用偏心凸轮机构，压力可无级调节。压光辊组与复合辊组基本相同，即由镀铬压力辊同硅胶压力辊组成，但无加热装置。压光辊组的主要作用是：预涂塑料薄膜同印刷品经复合辊组复合后，表面光亮度还不高，再经压光辊组二次挤压，表面光亮度及粘合强度大为提高。3.传动系统传动系统是由计算机控制的大功率电机驱动，经过一级齿轮减速后，通过三级链传动。温州永顺机械有限公司为您提供覆膜机，有想法的可以来电咨询！

全自动覆膜机的注意事项：电源开关接有地线的电源开关盒，确保用电安全，使用无尘车间，保证喷胶前后效果，在覆膜前清理设备和工件上的灰尘，以防破膜或不成功。设备运行时，禁止将手或其他物体放进仓内，以免造成危害。设备运转时，不要拆开机箱的门板，以免触电或造成其他危险。进行维护保养或检查时，确保切断总电源，不准带电检修，机器的电气系统保持良好的绝缘，以防受潮，停止使用机器时应切断电源，以防意外。维护或维修设备时，拆卸发热管时请小心轻拿轻放，以免损坏。当在检查或维护过程中发现有任何油污流出时，应将其清理，以防止油污流入其他部件，影响机器的正常运行。每次启动机器时，机器出现故障或发出异常噪音，及时找出原因并解决，继续使用机器。新安装的机器应进行润滑，在机器传动磨合期注意勿强行使用机器。4.印刷过程中使用化学药水容易改变纸张表面结构，使黏合剂与纸张无法良好接触导致产品在长时间放置后起泡。呼和浩特覆膜机的用途

覆膜机，就选温州永顺机械有限公司，让您满意，有想法可以来我司咨询！温州覆膜机产品

包装机是将产品置于纸板或者气泡布上，将贴体膜进行加热后，在抽真空作用下紧贴产品，并与底板封合的包装机器。贴体包装利用真空吸力依产品形状成型并粘贴于纸板(或气泡布等底板)上，是将透明贴体膜加热软化后覆盖在产品上。设备优势：包装方式灵活、效率高。特别适用于易碎或变形产品的包装。真空密封，防潮、防氧化、防尘、防散件，可有效保护产品质量，延长产品寿命。包装成本低。产品细节机器特点：机器不需使用空压机即可操作，节省成本及改善作业环境。包装过程，不需模具，不损伤工件，且不与工件粘连。被包装之物完全透明可见，且具防尘、防水、防震、防划伤等功能。产品实拍贴体真空包装机的原理：采用低粘度的复合膜，将物料放在下模板的托盒或膜上，在真空状态下，将加热板产生的热量通过排风口送到真空室内，给低粘度复合膜瞬间通体加热，复合在一起，达到真空包装的效果。这类包装是将膜加热软化后

再收缩包装，因此不存在包装有尖角、硬刺的物品时将膜刺破的现象。温州覆膜机产品

温州永顺机械有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在浙江省等地区的包装中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，\*\*协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来温州永顺机械供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！